



FRIGORIFERO DIGITALE
LEGENDA

DIGITAL REFRIGERATOR
LEGEND

ARMOIRE FRIGORIFIQUE AVEC CONTROLE DIGITAL
LEGENDE

KUEHLSCHRANK MIT DIGITALER KONTROLLEINRICHTUNG
BESCHREIBUNG

- MA : MORSETTIERA PRINCIPALE
- B1/2 : MICRO PORTA
- C1 : RELE'
- E2 : TERMOSTATO CONTROLLO SBRINAMENTO (8°C)
- E3 : TERMOSTATO DI SICUREZZA (20°C)
- F1 : FILTRO ANTIDISTURBO
- H1 : CONNETTORE FASTON 1 POLO
- H2 : CONNETTORE 2 POLI
- H3 : CONNETTORE 3 POLI
- H4/H5 : CONNETTORE 2 POLI
- L1/L2 : LUCE PORTA LED
- M1 : COMPRESSORE
- M2 : VENTILATORE CONDENSATORE
- M3-1/2 : VENTILATORE CELLA
- MP : TERMOREGOLATORE DIGITALE
- R0 : RESISTENZA SCARICO CONDENSA
- R1-1/2 : RESISTENZA CORNICE MOBILE
- R2 : RESISTENZA DI SBRINAMENTO
- R3-1/2 : RESISTENZA PORTA VETRO
- RE : ALIMENTATORE ELETTRONICO 24V
- S1 : SENSORE DI TEMPERATURA
- V1 : ELETTROVALVOLA

- MA : MAIN TERMINAL BOARD
- B1/2 : DOOR MICROSWITCH
- C1 : RELAY
- E2 : DEFROST CONTROL THERMOSTAT (8°C)
- E3 : SAFETY THERMOSTAT (20°C)
- F1 : RADIO INTERFERENCE SUPPRESSOR
- H1 : 1 POLE CONNECTOR
- H2 : 2 POLES CONNECTOR
- H3 : 3 POLES CONNECTOR
- H4/H5 : 2 POLES CONNECTOR
- L1/L2 : LED DOOR LIGHT
- M1 : COMPRESSOR
- M2 : CONDENSER FAN
- M3-1/2 : STORAGE COMPARTMENT FAN
- MP : DIGITAL THERMOREGULATOR
- R0 : CONDENSATE DRAINAGE ELEMENT
- R1-1/2 : DOOR HEATING ELEMENT
- R2 : DEFROST HEATING ELEMENT
- R3-1/2 : GLASS DOOR ANTICONDENSATION ELEMENT
- RE : ELECTRONIC POWER SUPPLY 24V
- S1 : TEMPERATURE SENSOR
- V1 : SOLENOID VALVE

- MA : PLAQUE A BORNES PRINCIPALE
- B1/2 : MINIRUPTEUR PORTE
- C1 : RELAIS
- E2 : THERMOSTAT CONTROLE DEGIVRAGE (8°C)
- E3 : THERMOSTAT DE SECURITE' (20°C)
- F1 : FILTRE ANTIPARASITE
- H1 : CONNECTEUR A 1 VOIE
- H2 : CONNECTEUR A 2 VOIES
- H3 : CONNECTEUR A 3 VOIES
- H4/H5 : CONNECTEUR A 2 VOIES
- L1/L2 : ECLAIRAGE DE LA PORTE LED
- M1 : COMPRESSEUR
- M2 : VENTILATEUR CONDENSEUR
- M3-1/2 : VENTILATEUR CELLULE
- MP : MICROPROCESSEUR DIGITAL
- R0 : RESISTANCE DE DECHARGE
- R1-1/2 : CORDON CHAUFFANT ENCADREMENT PORTE
- R2 : RESISTANCE DEGIVRAGE
- R3-1/2 : RESISTANCE ANTICONDENSATION PORTE VITREE
- RE : ALIMENTATION 24V
- S1 : SONDE CELLULE
- V1 : ELECTROVALVE

- MA : HAUPTKLEMMBRETT
- B1/2 : TUER MIKROSCHALTER
- C1 : RELAIS
- E2 : ABTAUUNG KONTROLLE-THERMOSTAT (8°C)
- E3 : SICHERHEITS-THERMOSTAT (20°C)
- F1 : FUNK-ENSTOERUNGSFILTER
- H1 : 1 WEGE VERBINDER
- H2 : 2 WEGE SCHNELLVERBINDER
- H3 : 3 WEGE SCHNELLVERBINDER
- H4/H5 : 2 WEGE SCHNELLVERBINDER
- L1/L2 : LED ZELLE-BELEUCHTUNG
- M1 : KOMPRESSOR
- M2 : VERFLUESSIGERVENTILATOR
- M3-1/2 : KUEHLRAUM-VENTILATOR
- MP : TEMPERATURREGLER
- R0 : WASSERENTLEERUNGSHIEZSTAB
- R1-1/2 : TUERRAHMEN-HEIZKABEL
- R2 : ABTAUUNG-HEIZSTAB
- R3-1/2 : HEIZSTAB ZUR VERMEIDUNG VON KONDENSWASSER
- RE : ELEKTRONISCHES VORSCHALTGEREAT 24V
- S1 : TEMPERATUR FUEHLER
- V1 : SOLENOID VENTIL

B2,H1,R1-2,R3-2 : COMPONENTI
NON PRESENTI NELLA VERSIONE 1M

B2,H1,R1-2,R3-2 : COMPONENT
NOT PRESENT ON 1M VERSION

B2,H1,R1-2,R3-2 : COMPOSANTS
NON PRESENT SUR LA VERSION 1M

B2,H1,R1-2,R3-2 : DAS BAUTEIL WIRD IN DER
AUSFUHRUNG 1M NICHT VERWENDET